

Naßschneidekabine Karl Dahm[®] Art. 11687

Aufbau:



1) Vor Aufstellen der Kabine bitte immer sicherstellen, dass sich keine herausstehenden Nägel, Schrauben oder andere scharfen Gegenstände auf der Oberfläche befinden.



2) Zur Verbesserung der Standfestigkeit der Maschine empfehlen wir eine Sperrholzplatte unter zu legen.



3) Legen Sie die Bodenwanne der Nassschneidekabine auf den Boden oder die Sperrholzplatte.



4) Stellen Sie das Untergestell und die Maschine in die Bodenwanne.

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com



5) Heben Sie den Kabinenrahmen zum Platzieren über die Maschine und das Gestell.



6) Straffen Sie die Bodenwanne indem Sie die Füße des Rahmens bis in die Ecken der Wanne ziehen. Zur Verbesserung der Standfestigkeit und Haltbarkeit der Bodenwanne legen Sie die 4 beiliegenden Gummiunterlagen zwischen Füße und Bodenwanne.



7) Montieren Sie die restlichen Verstrebungen.



8) Reißverschluß an der Schutzhaube schließen und dann die Plane von hinten über das Gestell ziehen.



9) Ziehen Sie das Verlängerungskabel für Ihre Maschine durch die vordere obere Ecke heraus.



10) Befestigen Sie Klettverschluss und Vorderseite.



11) Justieren Sie nun den Klettverschluss auf der Oberseite der Haube.



12) Klettverschluss zwischen Nassschneikabine und Bodenwanne befestigen. Achten Sie darauf, dass die Bodenwanne außen abschließt.

Bitte beachten:

- ◆ Die Bodenwanne darf nie mehr als bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt sein.
- ◆ Für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch wird keine Haftung übernommen.
- ◆ Befestigen Sie sorgfältig alle Klettverschlüsse um jegliche Lecks zu vermeiden
- ◆ Die Naßschneidekabine ist nicht unverwüstlich: Gehen Sie daher bei Gebrauch und Transport sorgfältig damit um.
- ◆ Lassen Sie Sorgfalt walten und vermeiden Sie das Aufstellen auf rauen Oberflächen
- ◆ Naßschneidekabine nach Benutzung mit Schwamm auswischen und vortrocknen.
- ◆ Vor längerer Lagerung in der Aufbewahrungshülle die Kabine unbedingt vollständig trocknen lassen!