

Fugenfärber Art. 12406 - 12428

Produktbeschreibung:

Karl Dahm Fugenfärber Professional ist eine wasserbasierte Epoxid-Formel zum Erneuern, Neufärben und Versiegeln bestehender Fugen. Für den Karl Dahm Fugenfärber wird die neueste Schnellversiegelungs-Technologie verwendet um einen optimalen Fleckenschutz innerhalb von 24 Stunden zu erreichen. Produkt ist nicht entflammbar, ungiftig und leicht anzuwenden. MVT Feuchtigkeitsdampfdurchlässigkeit (Moisture Vapour Transmission) ist gegeben. Kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden.



Einsatz:

Auf bestehenden Zement- und Epoxidfugen, wenn optimaler Fleckenschutz und einheitliche Farbe gewünscht wird.

VORTESTEN! Bedingt durch die unterschiedliche Beschaffenheit von Oberflächen (z. B. Naturstein) sollten einige Vortests an unauffälligen Stellen gemäß Anwendungsanleitung durchgeführt werden, um Anwendungsweise, Anzahl der Schichten und gewünschtes Ergebnis festzulegen. Der Endverbraucher muss entscheiden, ob sich das Produkt für die beabsichtigte Verwendung eignet.

Gebrauchsanleitung: (Die Fugen müssen vor der Anwendung gründlich gereinigt werden.)

1. Vor Gebrauch gut schütteln!
2. Die Oberfläche muss vor dem Fegen, Saugen oder Wischen absolut trocken sein.
3. Kleinere Mengen des Produktes direkt auf die Fugen aufbringen
4. Produkt entlang der Fuge in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen mit einer Zahnbürste o.ä. auftragen;
5. Sicherstellen, dass eine dünne, glatte Schicht aufgetragen wird und den auf den Fliesen verstrichenen Anteil möglichst gering halten
6. Mindestens 15 Minuten antrocknen lassen, dann ein wenig Wasser auf die Oberfläche sprühen (mit Sprühflasche o.ä.). Produkt nicht länger als 30 Min. auf den Fliesen eintrocknen lassen!
7. Überschüssiges Produkt mit Hilfe eines weißen Nylon-Pads oder Reinigungsschwammes von den Fliesen entfernen. Dabei darauf achten, dass nicht direkt in den Fugen gereinigt wird! Üben sie kreisende Bewegungen mit leichtem Scheuerdruck aus
8. Nach 2 Stunden kann die Oberfläche betreten werden. Oberfläche noch 24 Stunden lang trocken halten.

Bitte beachten: Bei der Verwendung von Kontrastfarben kann das Aufbringen von mehr als einer Schicht erforderlich sein mit einer Antrocknungszeit von jeweils 2 Std. zwischen jeder Schicht. Bitte Verarbeitungshinweise bei jeder Schicht befolgen.

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com

Sicherheitsmaßnahmen:

1. Immer zuerst vortesten!
2. Vor Gebrauch gesamte Produktinformation lesen
3. Geeigneten Hautschutz tragen.
4. Fugen müssen sauber, absolut trocken und frei von jeglichen Versiegelungen oder Beschichtungen sein.
5. Bei Anwendung sollte die Temperatur der Oberfläche zwischen 4°C und 32°C liegen
6. Soll mehr als 1 Flasche der gleichen Farbe verwendet werden, bitte das gesamte Material in einem Behälter mischen um die Gleichmäßigkeit der Farbe sicher zu stellen.
7. Versichern Sie sich, dass die bestehende Fuge niedriger sitzt als die Fliesenoberfläche.
8. Bei porösen Oberflächen kann eine Versiegelung notwendig sein um ein Eindringen des Produktes in die Oberfläche zu verhindern.
9. Bei Anwendung in Duschkabinen kann der Einsatz eines Feuchtigkeitsmessgerätes helfen festzustellen, wann die Fugen trocken sind und das Produkt angewendet werden kann.

Einschränkung:

- Nicht unter Wasser oder in Pools und Schwimmbädern verwenden
- Produkt nicht mit nicht-empfohlenen Oberflächen in Kontakt kommen lassen

Haltbarkeit:

Bis zu 20 Jahre möglich. Dauer kann variieren - abhängig von Beschaffenheit und Härte der Oberfläche, vom Grad der Abnutzung der Oberfläche und von der Art der Pflegeprodukte.

Raue Reinigungsmethoden und hochalkalische, säure- oder lösemittel-basierte Reiniger sowie Witterungseinflüsse können die Haltbarkeit beeinflussen. Bei Bedarf erneut versiegeln.

ACHTUNG: Keine intensive oder maschinelle Reinigung innerhalb der ersten 20 Tage nach dem Auftragen!