

Bedienungsanleitung für das Nivelliersystem24 Starter-Set, Art. 16600

Inhaltsverzeichnis

1. **Sicherheitshinweise**
2. **Produktübersicht**
3. **Lieferumfang**
4. **Erstinstallation**
5. **Anwendung**
6. **Wartung und Pflege**
7. **Fehlerbehebung**
8. **Technische Daten**
9. **Kontaktinformationen**

1. Sicherheitshinweise

- **Sicherheit zuerst:** Befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- **Verwendung:** Das Nivelliersystem24 ist für die Verlegung von Fliesen mit 2 mm breiten Fugen und 3-15 mm starken Fliesen geeignet. Verwenden Sie das System nur für den vorgesehenen Zweck.
- **Aufbewahrung:** Bewahren Sie das Nivelliersystem an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- **Werkzeug:** Es sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich, um das Nivelliersystem zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zughauben und Gewindelaschen richtig handhaben.

2. Produktübersicht

Das Nivelliersystem24 Starter-Set ist ideal für die Verlegung von großformatigen Fliesen und sorgt für eine perfekte Nivellierung ohne Überstände oder Kanten. Das System ermöglicht eine einfache und effiziente Verlegung, ohne dass zusätzliche Werkzeuge benötigt werden.

3. Lieferumfang

Das Nivelliersystem24 Starter-Set enthält:

- **50 Zughauben**
- **150 Gewindelaschen**

Die Teile sind übersichtlich und griffbereit in einem praktischen Eimer verpackt.

4. Erstinstallation

- **Schritt 1:** Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind.

- **Schritt 2:** Bereiten Sie den Untergrund für die Fliesenverlegung vor, indem Sie den Kleber gleichmäßig auftragen.

5. Anwendung

1. **Einsetzen der Gewindelaschen:** Setzen Sie die Gewindelaschen unter die Fliese in das Klebebett. Achten Sie darauf, dass sie gleichmäßig verteilt sind.
2. **Aufschrauben der Zughauben:** Schrauben Sie die Zughauben auf die Gewindelaschen und ziehen Sie sie handfest an, um das gewünschte Niveau der Fliesen zu erreichen.
3. **Kleberansammlung vermeiden:** Vermeiden Sie es, dass sich zu viel Kleber um die Gewindelasche ansammelt, um das spätere Entfernen zu erleichtern.
4. **Abdrehen der Zughauben:** Nach dem Aushärten des Klebers drehen Sie die Zughauben ab.
5. **Abbrechen der Gewindelaschen:** Brechen Sie die Gewindelaschen in Fugenrichtung ab.

6. Wartung und Pflege

- **Reinigung:** Nach Gebrauch reinigen Sie die Zughauben und Gewindelaschen gründlich, um Rückstände von Kleber zu entfernen.
- **Aufbewahrung:** Lagern Sie die Teile in ihrem Eimer oder einem trockenen Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

7. Fehlerbehebung

- **Fliesen sind nicht eben:** Überprüfen Sie, ob die Gewindelaschen korrekt platziert und die Zughauben fest angezogen sind.
- **Schwierigkeiten beim Entfernen:** Achten Sie darauf, dass sich beim Einsetzen der Gewindelaschen nicht zu viel Kleber ansammelt.

8. Technische Daten

- **Geeignet für:** 2 mm breite Fugen, 3-15 mm starke Fliesen
- **Lieferumfang:** 50 Zughauben, 150 Gewindelaschen
- **Verpackung:** Praktischer Eimer

9. Kontaktinformationen

Für weitere Fragen oder Unterstützung kontaktieren Sie bitte unser Kundenservice-Team:

- **Telefon:** +49 8667 878-0
- **WhatsApp:** +49 176 1000 1616
- **E-Mail:** info@dahm-werkzeuge.de

Unsere Geschäftszeiten sind:

- **Montag bis Donnerstag:** 7.00 – 17.00 Uhr
- **Freitag:** 7.00 – 16.00 Uhr

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Unterstützung benötigen oder Fragen haben.