

Sicherheitshinweise für Zuglaschen 1 mm zu Keile-Nivelliersystem – Art. 11091

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen zur Verwendung des Keile-Nivelliersystems und der Zuglaschen vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Fliesenverlegung beginnen.

Überprüfen Sie den Untergrund:

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund vor der Verlegung der Fliesen sauber, trocken und vollkommen eben ist. Eine unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds kann zu einer ungleichmäßigen Fliesenverlegung und möglichen Stabilitätsproblemen führen.

Verwendung der richtigen Werkzeuge:

- Verwenden Sie ausschließlich die **Nivellierzange von KARL DAHM**, um die Keile durch die Zuglaschen zu drücken und sicherzustellen, dass beide Fliesen auf demselben Niveau sind. Tragen Sie beim Arbeiten mit den Zuglaschen Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

Sicherheitsvorkehrungen gegen potentielle Gefahren

Vermeidung von Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung:

Verwenden Sie niemals zu viel Kraft, um die Laschen zu fixieren oder die Keile zu drücken, da dies zu Bruchschäden führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist und genügend Platz für die Fliesenverlegung bietet.

Verwendung des richtigen Hammers:

Schlagen Sie die Laschen nach dem Aushärten des Fliesenklebers mit einem **Gummihammer** oder durch das Abtreten mit dem Fuß ab. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lasche entlang der Sollbruchstelle bricht und keine Abplatzungen an den Fliesenkanten entstehen.

Sicherer Umgang mit Reststücken:

Achten Sie darauf, dass alle abgebrochenen Laschen Reste sofort und ordnungsgemäß entsorgt werden, um **Stolpergefahren** zu vermeiden.

Risiken beim unsachgemäßen Gebrauch:

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Anwendung:

Falsche Handhabung, wie etwa das Anwenden von zu viel Druck oder das Arbeiten mit beschädigten Laschen, kann zu einer **ungleichmäßigen Fliesenverlegung** und einer möglichen Beschädigung der Fliesen oder Fugen führen. Dies kann zu **Stabilitätsproblemen** oder **Verletzungen** beim späteren Gebrauch des Fliesenbodens führen.

Beschädigung der Fliesen und Fugen:

Wenn die Zuglaschen nach der Verlegung nicht korrekt entfernt werden (z. B. durch falsches Abbrechen oder den Einsatz eines ungeeigneten Werkzeugs), können **Risse** oder **Beschädigungen** an den Fliesen und Fugen auftreten.

Falsch angewendete Entsorgung:

Laschen Reste oder abgebrochene Teile müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, um **Stolperfallen** zu vermeiden und Unfälle zu verhindern.

Beachten Sie Sicherheits- oder Warnhinweise auf den Werkzeugen oder deren Verpackungen.

Beratung & Kontakt:

Bei Unsicherheiten oder Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

- **E-Mail:** info@dahm-werkzeuge.de
- **Telefon:** +49 (0) 8667/ 878-0
- **WhatsApp:** +49 (0) 176 100 1616



Nicht zulässig für
Nassschleifen



Nicht zulässig für
Seitenschleifen



Nicht benutzen, falls
beschädigt



Sicherheitshinweise
beachten



Schutzbrille tragen



Gehörschutz tragen



Handschuhe tragen



Atemschutzmaske tragen