

---

## Profil-Star Dahm<sup>®</sup> Art.-Nr.: 40233

---

### Produktbeschreibung:

- elektrische Bandsäge mit stufenlos regelbarer Bandgeschwindigkeit.
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Der Schneidkopf wird von einer Zugfeder gehalten und bleibt so in jeder beliebigen Höhe stehen.
- Schraubstock in hoher Qualität ermöglicht einen sicheren Halt des Werkstücks.
- Die Grundplatte bietet durch ihre stabile Ausführung einen sicheren Stand der Maschine.
- Durch die von der Firma Dahm patentierten Anschläge ist es möglich, dünne Edelstahl-, Aluminium- oder Messingprofile exakt und sauber zu bearbeiten.



### Maße / Gewicht:

Leistung: 230 V/50-60Hz

Schnitthöhe: max. 105 mm

Geschwindigkeit: 20-100 m/min

Gewicht : 19 kg

### Einsatzbereiche:

Schneiden sämtlicher Edelstahl-, Messing- und Aluminiumprofile.

### Zubehör:

Universal-V2A-Sägeband

Bestell-Nr. 40234

Diamantschleifpad

Bestell-Nr. 40234

---

**Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110**


**Copyright:** Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**[www.karldahm.com](http://www.karldahm.com)**

## Bedienung:

- Transportsicherung lösen und nach rechts klappen
- Um gerade Schnitte auszuführen, Schneidkopf nach oben drücken, das zu bearbeitende Material mit Klemmkeil in den Schraubstock einlegen und festdrehen.
- Bandführung durch Lösen des Klemmhebels nach Breite bzw. Höhe des Materials einstellen.
- Je nach zu bearbeitendem Material Geschwindigkeit am Drehzahlregler einstellen.
- Durch senken des Schneidkopfes Material schneiden.
- Um Gehrungsschnitte anzufertigen, Klemmhebel lösen und Schneidkopf nach rechts drehen (45°).
- Klemmhebel wieder festziehen.
- Anschlagteil über hintere Schraubstockbacke schieben und mit Flügelschraube festdrehen.
- Material je nach gewünschter Schnittart mit Klemmkeil einlegen und den Schraubstock festdrehen.
- Schnitt ausführen.



**Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110**

**Copyright:** Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

[www.karldahm.com](http://www.karldahm.com)

## Sägebandwechsel:

- Um das Sägeband zu wechseln, den Schneidkopf nach hinten drücken.
- Durch Lösen der Kreuzschlitzschraube, die schwarze Abdeckung abnehmen.
- Die vier Schrauben der Sägebandabdeckung lösen und Verkleidung entfernen.
- Um das Sägeblatt entfernen zu können, muss dieses durch Drehen des Klemmhebels in Richtung Minus entspannt werden.



- Nun können Sie das Sägeblatt entfernen.
- Beim Einlegen des neuen Blattes verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.



Zum Transport Anschlag und Klemmkeil entfernen, Schneidkopf geradestellen und nach unten drücken.

Transportsicherung nach oben klappen, somit ist der Schneidkopf gesichert. Die Maschine ist nun handlich und bequem zu transportieren.



**Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110**

**Copyright:** Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**www.karldahm.com**