
Diamant-Trennsystem Art. Nr. 40738



Technische Daten:

Leistung	:1400 W
Drehzahl	:11000 U/min
Schnitttiefe	: 27 mm
Schnitttiefe auf Führungsschiene	: 23 mm
Gewicht Haube/System	: 2,2/4,1 kg
Scheibendurchmesser	: 125 mm
Anschluss Staubabsaugung	: Ø 36/27 mm

Das Set besteht aus:

Diamanttrennmaschine, komplett im Systainer,
Führungsschiene 1400 mm,
1 Diamanttrennscheibe Ø 125 mm

Achtung:

- Mit dem Werkzeug darf nicht in feuchten, nassen Räumen, bei Regen, Nebel, Schneefall und in explosionsgefährdeten Räumen gearbeitet werden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung Gerät, Kabel und Stecker
- Flansch und die Spannmutter müssen fest angezogen sein
- Bei Einbau der Trennscheibe auf Laufrichtung achten

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com

Anwendung:

- Trenntiefe einstellen
- Schraube (1-6) lösen und Schiebeanschlag (1-5) auf gewünschte Tiefe einstellen
- Entriegeln: Verriegelungsknopf (1-1) drücken
- Das Seitenspiel der Abdeckungsführung kann mit den Distanzschrauben (1-15) eingestellt werden
- Für präzise Schnitte ist die Führungsleiste zu verwenden, die an den rutschfesten Streifen befestigt sind
- Führungsleiste kann mit Spezialklammern befestigt werden, die in die dafür vorgesehenen Führungsnieten einzuschieben sind. Dadurch kann auch bei unebenen Flächen ein sicherer Halt erreicht werden.
- Je nach Einsatzzweck und Werkstückgröße können mehrere Führungsleisten mit einer Verbindungsfeder verbunden werden

Führungsschienen sind mit einem Gratschutz versehen, die vor dem ersten Einsatz abzuschneiden sind!

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com